

STATUS · Anleitung · Prüfwerkzeug scan-spurentrennung.sh v0.4 · neutrale Edition
ZAHLEN · keine empirischen Zahlen
PARTNER · Ein-Mensch-Werkstatt · unabhängig · privat finanziert
DATUM · 2026-09-23 · Kennung FORSCH-PROV0446 (PROVISORISCH)
AUTOR · Thomas Schüller · Syntagma Forschung · Wien · ORCID 0009-0003-9799-6747

scan-spurentrennung.sh — Anleitung

Zweck

Prüfgate vor jeder Veröffentlichung: Ein Bündel darf keine Kontakte, Domains oder Konten einer fremden Arbeitsspur und keine Schlüssel enthalten. Das Skript blockiert mit Exit 1.

Einrichten

1. Ordner `muster/` neben das Skript legen (Beispiel liegt bei).
2. In `muster/<spur>.txt` die Muster der jeweils anderen Spuren eintragen, ein regulärer Ausdruck (ERE) je Zeile, `#` für Kommentare.
3. `muster/alle.txt` enthält Schlüsselformate, die in jeder Spur verboten sind.
4. Echte Musterdateien nie veröffentlichen; im Bündel nur die Beispielwerte.

Aufruf

```
./scan-spurentrennung.sh <verzeichnis> [--track=<spur>] [--muster=<ordner>]
```

Exit	Bedeutung
0	sauber
1	Treffer, Veröffentlichung blockiert
2	Aufruffehler

Ausnahmen

Gewollte Nennungen tragen SPUREN-DOC in derselben Zeile. Das Skript, die Testsuite und Musterordner werden nicht geprüft. Nach jeder Formatkonvertierung erneut scannen, weil Konverter Kommentare entfernen.

Test

`./test-scan-spurentrennung.sh` — sieben Fälle mit eigenen Testmustern, Exit 0 wenn alle bestehen.

Lizenz: AGPL-3.0-or-later.